

DESCRIPTION

- **ENDUIT 44** est un enduit polyvalent en poudre de couleur blanche à base éthers cellulosiques spécifiques.

DESTINATION

- **ENDUIT 44** est un enduit intérieur pour la préparation des surfaces à peindre ou tapisser.
- **ENDUIT 44** remplit plusieurs fonctions :
 - **REBOUCHAGE** (jusqu'à 2 cm sans retrait)
 - **RAGREAGE**
 - **LISSAGE** en finition
- **ENDUIT 44** adhère parfaitement sur placoplâtre, plâtre, briques, parpaings, béton. Sur anciennes peintures, effectuer un ponçage.

CARACTÉRISTIQUES

- **Teinte** : blanc
- **P. H.** : neutre
- **Granulométrie** : 100 % < 200 µ
- **Dilution** : eau
- **Incompatibilité** : température < à 5°C ou supports gelés
- **Conservation** : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité
- **Conditionnement** : 5 kg (6 x 5 kg) & 20 kg.

PARTICULARITÉS

- Polyvalence, un seul enduit pour reboucher, ragréer, lisser.
- Très blanc.
- Excellente adhérence.
- Ne colle pas à l'outil.
- Pâte onctueuse très facile à travailler.

MISE EN OEUVRE

- ☞ pour lissage
- ☞ pour ragréage
- ☞ pour rebouchage

Préparation

- 50 % d'eau
 - 45 % d'eau
 - 40 % d'eau
- L'addition d'eau doit se faire lentement tout en mélangeant jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

Temps d'utilisation

- 2 h
 - 1 h 30
 - 1 h
- à 20 °C et 60 % d'hygrométrie

- **Matériel** : couteau, lame à enduire.

Version 10A